

CL 62-CL 62M

Trinciaerba idrostatico pratico e maneggevole

Regolazione altezza di taglio progressiva a manovella

La maneggevolezza di questi **trinciaerba idrostatici** rende il taglio di erbe alte e sottobosco **rapido ed efficace**. Nei terreni sconnessi e ricchi di ostacoli hanno **ottime** performance. Il **perfetto bilanciamento** dei pesi e gli speciali pneumatici artigliati **garantiscono aderenza** in ogni condizione, sono adatti ad un uso **privato o professionale**.
In agricoltura trovano buon impiego per lo sfalcio nei frutteti e negli uliveti. In pendenza e in costa per facilitare le operazioni di sfalcio è possibile **bloccare la ruota anteriore** in posizione parallela alle ruote posteriori. L'apparato di taglio è **monolama** con diametro 62 cm, nella versione **CL 62M** la lama è a **terminali flottanti** antiurto con **effetto mulching**. La **trasmissione idrostatica**, consente di regolare la velocità in modo continuo. La velocità massima di avanzamento per CL 62 è di 6 km/h, per CL 62M 4.7 km/h.



CL 62
con motore B&S 950E

Il piatto in entrambe le versioni è totalmente in acciaio, l'altezza di taglio può essere regolata da un minimo di **5** fino a **11** cm. La regolazione è progressiva a manovella, molto facile da azionare.

Erba alta, sterpaglie, canne ed arbusti vengono incamerati dal piatto e tagliati dalla lama in acciaio speciale. La tensione della cinghia del piatto è autoregolante e **la cinghia lavora sempre rettilinea**. La ruota anteriore del piatto di taglio è piena, **impossibile forare!**



CL 62M motore Kawasaki FJ180V
Con lama tipo Mulching



Possono essere facilmente posizionati in verticale, facendo semplicemente appoggiare il manubrio a terra. La **manutenzione e la pulizia del piatto** risultano così di facile esecuzione.

Dispositivo manuale di bloccaggio per la ruota anteriore.

Manovella per regolazione altezza di taglio.



CL 62 monta un motore Briggs & Stratton 950E Series OHV monocilindrico, cilindrata di 223 cc 5.6 HP a benzina con serbatoio da 1,1 L.

CL 62M monta un motore Kawasaki FJ180V OHV monocilindrico, cilindrata di 179 cc 4.5 HP a benzina con serbatoio da 1,6 L **con sistema di lubrificazione forzata che consente un utilizzo della macchina fino a pendenze di 30°.**



CL 62 monta una lama intera adatta a tutte le situazioni, particolarmente efficace per una trinciatura di erba alta.

CL 62M monta una lama a terminali flottanti adatta a tutte le situazioni, particolarmente efficace per sminuzzare più finemente l'erba alta (effetto mulching).



CL 62M può montare come **accessori** i dischi dentati in ferro antideriva per avere maggiore grip su terreni scivolosi e in forte pendenza.



Entrambi i modelli dispongono di un **freno di stazionamento** a disco capace di mantenere ferma la macchina anche in pendenza.

Per facilitare i **trasferimenti a motore spento** una leva consente di scollegare le ruote dalla trasmissione.

Doppia regolazione per le stegole; in altezza per incontrare le esigenze di tutti gli utilizzatori, **e lateralmente** per agevolare il taglio in zone difficili come sotto rami bassi o ostacoli.

